



(مدیریت طراحی و مهندسی خدمات)

V5TN1S/1/1

تاریخ:

صفحه: ۱ از ۳

شماره: ۲

نوع خودرو: V5

موضوع: سرویس های ادواری و تکمیلی خودرو V5

به کلیه نمایندگی های مجاز منتخب خودروی V5

برنامه سرویس و نگهداری خودرو به منظور حفظ کیفیت اصلی خودرو تا پایان عمر مفید آن از سوی سازنده خودرو تدوین شده است. برنامه سرویس و نگهداری، از سرویس های دوره ای (که در هر نوبت انجام می شود)، سرویس های تکمیلی (که بر حسب میزان کارکرد خودرو و عمر خودرو متفاوت است) و سرویس های شرایط سخت تشکیل شده است. رعایت این برنامه ها برای استفاده از خدمات گارانتی، الزامی می باشد. سرویس اولیه در محدوده ۴۵۰۰ الی ۵۵۰۰ کیلومتر و یا ۶ ماه می بایست صورت پذیرد.

• برنامه سرویس و نگهداری در شرایط عادی:

راهنمای علائم: I = بازدید و در صورت نیاز تنظیم، تمیز یا تعویض شود R = تعویض گردد T = سفت کردن با نیروی گشتاور توصیه شده								
زمان انجام سرویس: (کیلومتر یا مدت زمان کارکرد، هر کدام زودتر رخ دهد) ۱۰۰۰ × کیلومتر								
۵	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰
۳	۶	۱۲	۱۸	۲۴	۳۰	۳۶	۴۲	۴۸
روغن موتور (API 10W40 / SAE SJ or SL)								
هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه تعویض شود								
فیلتر روغن								
پس از ۵۰۰۰ کیلومتر اول تعویض شود و سپس پس از هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد								
روغن گیربکس اتوماتیک								
هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر و یا هر یک سال بازدید و هر ۶۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد								
فیلتر هوا								
هر ۵۰۰۰ کیلومتر بازدید و تمیز شود و هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد								
I	I	I	I	R	I	I	I	R
مایع خنک کننده (ضدیخ)								
I	I	I	I	R	I	R	I	R
شمع موتور								
تسمه دینام و کولر								
بازرسی و تنظیم پس از هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر و تعویض در زمان لازم								
بازرسی پس از هر ۲۰۰۰ کیلومتر و شستشو در زمان لازم								
I		I		I		I		I
شیلنگ ها و اتصالات سیستم تهویه مطبوع								
I				I				I
شیلنگ ها و بست های سیستم خنک کاری موتور								
I				I				I
سوپاپ تهویه محفظه میل لنگ (PCV)								
R		R		R		R		R
فیلتر سوخت								
	I		I		I		I	
درب باک، لوله های سوخت، شیلنگ ها و اتصالات								
	I		I		I		I	
لوله های آگزوز و اتصالات آن								
I				I				I
بررسی مکانیزم دریچه ی گاز								
I		I		I		I		I
خلای پدال ترمز								
I	I	I	I	I	I	I	I	I
لنت ترمز و دیسک های ترمز								
R	I	I	I	R	I	I	I	I
روغن ترمز								
I	I	I	I	I	I	I	I	I
شیلنگ روغن ترمز								
I		I		I		I		I
متعلقات سیستم انتقال قدرت								
I		I		I		I		I
بازدید و تنظیم زوایای چرخ								
I	I	I	I	I	I	I	I	I
سیبک و گردگیر سیبک								
I		I		I		I		I
سیستم تعلیق جلو و عقب								
T		T		T		T		T
پیچ و مهره های شاسی و بدنه * ۱								
I		I		I		I		I
لاستیک ها و فشار باد آن ها								

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: علیرضا کیوان راد امضاء	نام: علی قیاسوند امضاء	نام: امید فتحی امضاء

توزیع نسخ ۱- مدیر عامل ۲- قائم مقام مدیر عامل ۳- معاون خدمات ۴- معاون بازرگانی ۵- معاون شبکه ۶- مدیرتهای ذیربط ۷- نمایندگیهای مجاز ۸- امداد خودرو سایپا کد فرم: FRS530



(مدیریت طراحی و مهندسی خدمات)

شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

V5TN1S/1/1

تاریخ:

صفحه: ۳ از ۲

شماره: ۲

نوع خودرو: V5

موضوع: سرویس های ادواری و تکمیلی خودرو V5

• برنامه سرویس و نگهداری در شرایط عادی:

راهنمای علائم: I = بازدید و در صورت نیاز تنظیم، تمیز یا تعویض شود R = تعویض گردد T = سفت کردن با نیروی گشتاور توصیه شده									
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۵	۱۰۰۰ × کیلومتر
۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶	۳	ماه
I		I		I		I	I	I	چراغ ها، بوق، برف پاک کن ها و پمپ شیشه شوی
I		I		I		I	I	I	تهویه مطبوع
R	R	R	R	R	R	R	R	I	فیلتر تهویه مطبوع

۱* در برنامه سرویس و نگهداری در شرایط عادی یا سخت، اگر میزان نیروی گشتاور پیچ و مهره هایی که به قطعات شاسی متصل هستند کمتر از میزان توصیه شده باشد، باید پیچ و مهره ها را تعویض نمود و با استفاده از چسب (Loctite 262) و با گشتاور توصیه شده آن ها را سفت نمایید.



تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: علیرضا کیوان راد امضاء	نام: علی قیاسوند امضاء	نام: امید فتاحی امضاء

توزیع نسخ ۱- مدیر عامل ۲- قائم مقام مدیر عامل ۳- معاون خدمات ۴- معاون بازرگانی ۵- معاون شبکه ۶- مدیران ذیربط ۷- نمایندگان مجاز ۸- امداد خودرو سایپا کد فرم: FRS530



(مدیریت طراحی و مهندسی خدمات)

تاریخ: V5TN1S/1/1

صفحه: ۳ از ۳

شماره: ۲

نوع خودرو: V5

موضوع: سرویس های ادواری و تکمیلی خودرو V5

• برنامه ی سرویس و نگهداری در شرایط سخت:

راهنمای علائم: I = بازدید و در صورت نیاز تنظیم، تمیز یا تعویض شود R = تعویض گردد T = سفت کردن با نیروی گشتاور توصیه شده									
زمان انجام سرویس: (کیلومتر یا مدت زمان کارکرد، هر کدام زودتر رخ دهد)									
کیلومتر یا مدت زمان کارکرد									
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	۵	۳
۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶	۳	ماه
روغن موتور (API 10W40 / SAE SJ or SL)									
هر ۲۵۰۰ کیلومتر تعویض شود									
فیلتر روغن									
هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود									
روغن گیربکس اتوماتیک									
هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر و یا هر یک سال بازدید و هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد									
فیلتر هوا									
هر ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض شود									
تسمه دینام و کولر									
پس از هر ۱۲۰۰۰ کیلومتر بررسی و تنظیم شود در صورت نیاز تعویض گردد									
بازدید رادیاتور									
بررسی پس از هر ۱۵۰۰ کیلومتر و شستشو در صورت لزوم									
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
خلاصی پدال ترمز									
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
بازدید و تنظیم زوایای چرخ									
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
سیستم تعلیق جلو و عقب									
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
پیچ و مهره های شاسی و بدنه ۱*									
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
لاستیک ها و فشار باد آنها									
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
چراغ ها، بوق، برف پاک کن ها و پمپ شیشه شوی									
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
تهویه مطبوع									
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

• تعاریف شرایط سخت شامل موارد ذیل است:

۱- رانندگی در جاده های پر گرد و غبار، نزدیک دریا یا مناطقی که نمک وجود دارد.

۲- رانندگی در جاده های ناهموار، خیس و یا کوهستانی.

۳- رانندگی در هوای سرد.

۴- در فصل های سرد، زمانی که موتور خودرو برای مدت طولانی خاموش می ماند و یا خودرو اغلب مسافت های کوتاه را طی می کند.

۵- استفاده ی پی در پی از ترمز، به ویژه ترمزهای ناگهانی.

۶- استفاده از خودرو به عنوان خودروی یدک کش.

۷- استفاده از خودرو به عنوان تاکسی و یا خودروی اجاره ای.

۸- رانندگی در دمای ۳۲ درجه ی سانتیگراد و یا بالاتر و در شرایط ترافیک سنگین شهری با زمانی بیش از ۵۰٪ کل زمان رانندگی.

۹- رانندگی در دمای ۳۰ درجه ی سانتیگراد و یا بالاتر و با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت یا بیشتر و با زمانی بیش از ۵۰٪ کل زمان رانندگی.

۱۰- رانندگی با اضافه بار.

تمامی شرایط رانندگی غیر از مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، شرایط عادی رانندگی محسوب می شوند و سرویس خودرو باید بر اساس برنامه ی سرویس و نگهداری در شرایط عادی انجام شود.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: علیرضا کیوان راد امضاء	نام: علی قیاسوند امضاء	نام: امید فتاحی امضاء

توزیع نسخ ۱- مدیر عامل ۲- قائم مقام مدیر عامل ۳- معاون خدمات ۴- معاون بازرگانی ۵- معاون شبکه ۶- مدیرتهای ذیربط ۷- نمایندگان مجاز ۸- امداد خودرو سایپا کد فرم: FRS530