

بدینوسیله به اطلاع نمایندگان مجاز شرکت ایران خودرو می رساند جهت بهبود عملکرد صحیح سیستم تهویه و جلوگیری از صدای نویز دریچه هوا ،دستورالعمل دانلود برنامه کنترل پنل پژو P6L 200 ، به شرح زیر ارائه میگردد.این دستورالعمل،نرم افزار برنامه ریزی و فیلم روش انجام کار در یک CD و به همراه کابل رابط دریک پکیج در اختیار <u>برخی</u> نمایندگیهای منتخب قرار می گیرد.همچنین برای سهولت بهره برداری علاوه بر CD ،اطلاعات فوق در سایت کسب وکار ایساکو به آدرس <u>Eb.isaco.ir</u> ، بخش مشاهدات مهندسی ، بانک نرم افزارهای دستگاه های عیب یاب و اطلاعیه های فنی TTA" با نام "برنامه دانلودکنترل پنل اتوماتیک پژو ۲۰۶ همراه با فیلم آموزشی" قرار گرفته و کارشناسان فنی میتوانند با مراجعه به آدرس جدید ،فایل مورد نظر را استفاده نمایند .

## شرح اجرت و کدهای مرتبط با فعالیت:

کد اجرت (سیستم اوراکل)	کد اجرت (سیستم یونیکس)	شرح اجرت	رديف
54305R0	60508	باز و بست مجموعه پنل و کلید کامل بخاری	١
55195D1	48565	به روز رسانی نرم افزار نودها	٢





## روش انجام کار:

۱.مطابق مراحل شکل های زیر پنل کولر را باز نمایید.





www.cargeek.ir

	معاونت مهندتان,ÇarGeek،مهندسی خودرو=	_
تاريخ : ١٣٩٥/٠٩/١٣	اطلاعيه فنى	
شماره :۸۲-۱۳۹۵		
کلید مدرک :۱۶۳۳۵	توجه	دىنلىپىرا دون ايار، دون
دو: خودروهای 206 P6L	دستورالعمل دانلود برنامه کنترل پنل پژو P6L 206 وروع خود	عنوان:

۲.سوکت دیتای پشت کنترل پنل را باز نمایید.



۳.کابل مخصوص به روز رسانی نرم افزار را به کامپیوتر و پنل کولر وصل نمایید.



۴.نرم افزار پنل را به شرح زیر به روز رسانی نمایید.

۱٫۴.در ابتدا در حالتی که سوئیچ خودرو OFF بوده سوکت دیتا را توسط کابل مخصوص ( رابط بین پنل و کامپیوتر) رابه پنل وصل کرده و سمت دیگر کابل را به کامپیوتر وصل می نماییم . برای اینکه شماره مربوط به COM مشخص گردد (جهت به روز شدن نیاز به شماره مربوطه در نرم افزار الزامی است ) به ترتیب مراحل ذیل عمل می کنیم .

my computer → MANAGER → DEVICE MANAGER → PORTS (COMS & LPT) → COM تعريف شماره





۲٫۴. پس از باز کردن سوئیچ مطابق تصاویر ذیل ، نرم افزار Flash را اجرا نموده و پس از باز شدن پنجره ذیل در

قسمت Set Environment شماره Com ( مطابق توضيحات فوق ) را مشخص مي نماييم .

	Ident Star Verv Star
بندسی و کیفیت صفحه : ۴ میدی از: ۷	واحد تهيه كننده اقدام كنتمبر المدام كنتمبر المحاء: المحافي الم المحافي المحافي ال المحافي المحافي الم

www.cargeek.ir



۳،۴. مطابق شکل ، در فولدر Flash Programmer فولدر Hex File را انتخاب و درپنجره مربوطه تعریف مینماییم .

CD:  $\rightarrow$ 02 Flash Programmer  $\rightarrow$  Flash.exe  $\rightarrow$  Flash programmer

<b>7</b>	FUJITSU FLASH N	ACU Programme	ir	- 🗆 🗙			
Target Microcontroller	MB96F683A/R	•	Start Address	DF0000H			
Crystal Frequency	4MHz	•	End Address	FFFFFH			
Hex File	P6L_160419.mhx	<u>O</u> pen	Flash Memory Size	018200H			
	and a		FUIITSULE		grammer		
Command to COM4			10,11501		grammer		
E	Ill Operation(D+E+E	icrocontroller	MB96E683A/R			×	
	Grystal Fi	requency Loo	ik in: 📗 Documents		- ⊨ 🗈 💣 💷 -		
Ownload	Erase Hex Ne	Na	me Desktop		Date modified	ту	
Program & Verify	Read & Compare		Virtu 🔚 Libraries		7/11/2015 9:31 PM	Fi	
	Comme	ind to CON	🜏 Homegroup				
			Music Documents		2		
			Pictures			<b>`</b>	
	E	lownload	Downloads Videos		Upen		
	Dree	vom 9 Vovit i	Local Disk (C	:) ve (D:) software			
	<u></u>	rain a veniy	Rash programm	ier		1	
			P6L MA Progra wi	m	V01,E15 D0	1	
		_		$\sim$			
				FUJITSU	LASH MCU Progra	ammer	-
		<u>T</u> arget Mic		96E683A/R	-		
		Cr <u>v</u> stal Fre	quency	Hay file	Open		
		Hex File	Name	*		Date modified	Ty ize
			P6L_1	60419.mhx		4/19/2016 12:08 PM	M
		Comman	d to CON				hent
						<u> </u>	
			File <u>n</u> ame:	P6L_160419		<u>O</u> pen	
		<u></u> o	Files of type	S format files (*.	mhx;*.cnv;*.ahx)	✓ Cancel	$\int FX$
		Drogra	and R Manifest Para	1. Common L	Cont		FIII





۴,۴ در پنجره اصلی گزینه Full Operation را کلیک کرده تا مرحله آپدیت اتمام یابد و پیغام زیر نمایان گردد .

Target Microcontroller	MB96F683A/R	<b>_</b>	Start Address	DF0000H
Crystal Frequency		193 / 193		FFFFF
Hex File	(1) It ended normal	ly completely	2	e 018200H
Command to CO				ent Help
Download		Ok		FX
Drogrom & Vorify	Road & Compare	Conv	F	ามมีกรม

۵.پس از اتمام آپدیت کردن پنل ، سوکت برق خودرو ( شکل صفحه دوم ) را جدا نموده و مجددا وصل می نماییم تا تغییرات اعمال گردد .سپس شروع به بستن پنل و متعلقات دیگر می نماییم.

نکته مهم : پس از اتمام کلیه مراحل فوق و نصب کنترل پنل روی خودرو جهت ریست کردن کلی و شروع راه اندازی نرم افزار ، مطابق تصویر زیر در حالیکه که خودرو روشن است کلید AUTO روی کنترل پنل را به مدت ۵ ثانیه نگه داشته تا سیستم ریست شود.





www.cargeek.ir

	معاونت ممند www.CarGeek.ir ممندسی خودرو	
تاريخ : ١٣٩٥/٠٩/١٣	اطلاعيه فنى	
شماره : ۸۲-۱۳۹۵		
کلید مدرک : ۱۶۳۳۵	توجه	ىنىلىپى ( قوش ايال خون و
رو: خودروهای 206 P6L	دستورالعمل دانلود برنامه کنترل پنل پژو P6L 206 وود	عنوان:

۶.در پایان به روز رسانی کنترل پنل جهت ردیابی و جلوگیری از به روزرسانی مجدد ، مطابق شکل ذیل بایستی در برچسب سفید رنگ پشت پنل،یک علامت تیک زده شود.





