



(مدیریت مهندسی)

شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

تاریخ: ۵۳

شماره: PDRTN1S/1/1 صفحه: ۱ از ۵

نوع خودرو: وانت پادرا

موضوع: جدول سرویس های اولیه و ادواری وانت پادرا

به کلیه نمایندگی های مجاز منتخب ارائه دهنده خدمات به خودروی وانت پادرا

به اطلاع کلیه نمایندگی های مجاز می رساند ، جدول های مربوط به سرویس اولیه و ادواری خودروهای زامیاد به شرح ذیل مشخص گردیده است. لازم به توضیح است جهت افزایش طول عمر خودرو و برقراری شرایط گارانتی انجام سرویس های ادواری الزامی بوده و شرح این فعالیت ها در دفترچه راهنمای مشتری و گارانتی خودروی وانت زامیاد درج شده است.

* سرویس اولیه خودروهای زامیاد می بایست در محدوده کیلومتری ۱۰۰۰ الی ۲۵۰۰ و یا شش ماه (هرکدام زودتر فرا برسد) صورت پذیرد.

عملیات عمومی سرویس اولیه در کلیه خودرو های وانت زامیاد

- بازدید وضعیت تسمه دینام ، کولر و تنظیم آنها در صورت نیاز.
- بازدید مایع خنک کننده موتور و رفع نشتی از لوله های سیستم خنک کاری.
- بازدید سیستم اگزوز شامل اتصالات ، کاتالیست و منبع اگزوز از نظر نشتی و سوراخ شدگی و عایق.
- بازدید میزان روغن موتور و بازدید فیلتر روغن (بازدید نشتی موتور).
- بازدید روغن واسکازین (گیربکس و دیفرانسیل) و نشتی.
- بازدید میزان آب باتری ، میزان غلظت آن ، اتصالات و بررسی شارژ باتری.
- بازدید مخزن روغن ترمز و کلاچ.
- بازدید عملکرد سیستم ترمز های جلو و عقب (نشتی-تماس لوله های ترمز).
- بازدید سیستم کلاچ و تنظیم (رگلاژ) در صورت لزوم.
- بازدید وضعیت باک سوخت ، لوله های سوخت ، شیلنگ ها و اتصالات و فیلتر سوخت از نظر نشتی و عملکرد مناسب.
- بازدید اتصالات لوله های گاز و شیلنگ های آب از نظر آسیب ، ترک ، خرابی یا شل شدن اتصالات و تست نشتی و تماس.
- بازدید ریل سوخت و نازل های روی سرسیلندر ، اتصالات مربوطه و تست نشتی و تاشدگی لوله های انژکتور گاز.

سرویس های ادواری وانت پادرا

تعداد ماه یا مقدار مسافت (کیلومتر) هرکدام زودتر فرا رسند								فواصل سرویس ها	انواع سرویس ها
ماه	۶	۱۲	۱۸	۲۴	۳۰	۳۶	۴۲		
در هزار کیلومتر	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰	
مقدار گشتاور پیچهای سر سیلندر ، منیفولدها ، مهره های لوله اگزوز (آچار کشی پیچهای سر سیلندر و منیفولد سوخت و هوا)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	
تسمه ها	بازدید	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	
روغن موتور	هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد								
فیلتر روغن	هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد								
سیستم خنک کننده موتور	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	
مایع خنک کننده	هر ۲۴ ماه یا ۴۰۰۰۰ کیلومتر تعویض شود								
سیستم سوخت رسانی (اتصالات و شیلنگ ها)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	
فیلتر هوا	هر ۶ ماه یا ۵۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد								
فیلتر سوخت (بنزین)	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	تعویض	

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: مهدی شیخ فلاح لنگرودی امضاء	نام: امیر پناهی امضاء	نام: شهرام رضائی عدل امضاء

تاریخ:	۵۳
شماره: PDRTN1S/1/1	صفحه: ۲ از ۵
نوع خودرو: وانت پادرا	

موضوع : جدول سرویس های اولیه و ادواری وانت یادرا

سرویس های ادواری وانت پادرا								
تعداد ماه یا مقدار مسافت (کیلومتر) هر کدام زودتر فرا رسند								فواصل سرویس ها انواع سرویس ها
ماه								
۴۸	۴۲	۳۶	۳۰	۲۴	۱۸	۱۲	۶	
۸۰	۷۰	۶۰	۵۰	۴۰	۳۰	۲۰	۱۰	در هزار کیلومتر
هر ۶ ماه یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر بازدید و هر ۱۲ ماه یا ۲۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد								شمع
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	سیستم های الکتریکی
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید وضعیت باتری و اتصالات،میزان الکترولیت باتری و غلظت آن
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	پدال کلاچ
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	اتصالات لوله ها و شیلنگ های ترمز و شیلنگ مکش بوستر ترمز،سوپاپ کنترل و بست ها
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	پدال ترمز
بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	روغن ترمز
بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	روغن کلاچ
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	ترمز دستی
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		بلبرینگ و لقی چرخ های جلو و عقب
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	لنت ترمز جلو(دیسکی)
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	لنت ترمز عقب(کاسه ای)
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	لوله و اتصالات فرمان
		بازدید			بازدید			اتصالات و نشتی اگزوز
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	طرز کار فرمان و پوسته جعبه فرمان
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	سطح روغن گیربکس و دیفرانسیل
بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	تعویض	بازدید	بازدید	روغن گیربکس و دیفرانسیل
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		گردگیر پلوس و جعبه فرمان
بازدید		بازدید		بازدید		بازدید		سیستم تعلیق ، کمک فنر ها
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	کمربند های ایمنی
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	چراغ ها و علائم
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بوق،برف پاک کن و شیشه شوی جلو
هر ۱۲ ماه یا ۴۰۰۰۰ کیلومتر بازدید								سیستم تهویه مطبوع
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بررسی نشتی از مجموعه موتور و گیربکس
هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر بازدید و هر ۸۰۰۰۰ کیلومتر تعویض گردد								کاتالیست

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: مهدی شیخ فلاح لنگرودی امضاء	نام: امیر پناهی امضاء	نام: شهرام رضائی عدل امضاء



(مدیریت مهندسی)

شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

تاریخ: ۵۳

شماره: PDRTN1S/1/1 صفحه: ۳ از ۵

نوع خودرو: وانت پادرا

موضوع: جدول سرویس های اولیه و ادواری وانت پادرا

سرویس های ادواری وانت پادرا								
تعداد ماه یا مقدار مسافت (کیلومتر) هر کدام زودتر فرا رسند								فواصل سرویس ها انواع سرویس ها
ماه	۶	۱۲	۱۸	۲۴	۳۰	۳۶	۴۲	
در هزار کیلومتر	۱۰	۲۰	۳۰	۴۰	۵۰	۶۰	۷۰	۸۰
لوله ها و اتصالات فرمان هیدرولیک	بازدید		بازدید		بازدید		بازدید	
روغن هیدرولیک فرمان		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
سیستم ترمز ضد قفل ABS		بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
روغن کاری قفل ها و لولاها و کشویی ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
پمپ آب	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
گریس کاری چهار شاخ گاردان	هر ۱۵۰۰۰ کیلومتر بازدید							
وایر شمع			بازدید					بازدید
آچار کشی پیچ های اتاق به شاسی		بازدید		بازدید		بازدید		بازدید
زوایای چرخ	هر ۱۲ ماه یا ۴۰۰۰۰ کیلومتر بازدید							
تنظیم فاصله سوپاپ سوخت و دود (فیلر گیری)	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
تعویض فیلتر گاز CNG	بار اول در ۱۵۰۰۰ کیلومتر و پس از آن هر ۳۰۰۰۰ کیلومتر							
تعویض و اشتر آبندی رگلاتور				تعویض				تعویض
بازدید و تنظیم فشار رگلاتور	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید
بازدید کلی سیستم گاز (مطابق دستورالعمل های تمدید برچسب سوخت گیری)	مطابق روش اجرایی تمدید برچسب سوخت گیری							
فشار باد لاستیک ها	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: مهدی شیخ فلاح لنگرودی امضاء	نام: امیر پناهی امضاء	نام: شهرام رضائی عدل امضاء

توزیع نسخ ۱- مدیر عامل ۲- قائم مقام مدیر عامل ۳- معاون مهندسی و کیفیت ۴- معاون بازرگانی ۵- معاون خدمات پس از فروش ۶- مدیران ذیربط ۷- نمایندگان مجاز ۸- امداد خودرو سایپا کد فرم: FRS530



(مدیریت مهندسی)

شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

۵۳

تاریخ:

صفحه: ۴ از ۵

شماره: PDRTN1S/1/1

نوع خودرو: وانت پادرا

موضوع: جدول سرویس های اولیه و ادواری وانت پادرا

سرویس های دوره ای در شرایط سخت وانت پادرا

شرایط رانندگی	زمان و یا کیلومتر کارکرد انجام عملیات	نوع عملیات	قسمت مربوطه
A, B, C, D	هر ۲۵۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	تعویض	روغن موتور و فیلتر روغن
A	هر ۲۵۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	تعویض	فیلتر هوا
A	هر ۱۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	تمیز	تمیز کردن فیلتر هوا
D, C	زودتر از موعد معمول	تعویض	شمع موتور
C, E	هر ۲۰۰۰ کیلومتر یا ۱ سال	تعویض	روغن گیربکس و دیفرانسیل
A, E, F, G, H, I, J	هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	بازدید	سیستم ترمز و کلاچ
A, E, F, G, H, I, J	هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	تعویض	گیربکس بلبرینگ چرخهای جلو
A, C, E, F, G, H, I, J	هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	بازدید	جعبه فرمان، مخزن هیدرولیک و اتصالات و محورهای آن به قطعات تعلیق و محور گاردان
A, C, E, F, G, H, I, J	هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	گریس کاری	بوش های طبق بالا و پایین سیستم تعلیق جلو و قطعات اکسل
C, E, H, I, J	هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	بازدید	آچارکشی پیچ های اتاق به شاسی
A, C, E, F, G, H, I, J	هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر یا ۶ ماه	بازدید	وضعیت لاستیک چرخ ها و زوایای فرمان
A, C, E, F, G, H, I, J	هر ۵۰۰۰ کیلومتر یا ۳ ماه	بازدید	کاسه چرخ ها، کفشک ها، دیسک چرخ های جلو، لنت ها و سایر ملحقات سیستم ترمز

A: جاده های پر گرد و غبار

B: مکرر و پی در پی در مسیر کوتاه رانندگی کردن

C: استفاده از خودرو به عنوان یدک کش کاروان یا تریلر و حمل بار بیش از حد مجاز

D: کارکرد موتور در دور آرام

E: رانندگی در جاده های ناهموار یا گلی و یا شن زار و غیر آسفالت

F: تردد در شرایط بد آب و هوایی

G: رانندگی در محیط های با رطوبت بالا و یا کوهستانی

H: رانندگی در نمک زار و محیط خورنده

I: استفاده مکرر از ترمز و همچنین جاده های کوهستانی

J: تردد در مکانهای خیس و پر آب

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: مهدی شیخ فلاح لنگرودی امضاء	نام: امیر پناهی امضاء	نام: شهرام رضائی عدل امضاء



(مدیریت مهندسی)

شرکت بازرگانی **سایپا یدک** (سهامی خاص)

اطلاعیه فنی

تاریخ: ۵۳

شماره: PDRTN1S/1/1 صفحه: ۵ از ۵

نوع خودرو: وانت پادرا

موضوع: جدول سرویس های اولیه و ادواری وانت پادرا

جدول سرویس دوره ای ویژه وانت دوگانه سوز پادرا

مقدار مسافت (کیلومتر)												انواع سرویس ها
۱۹۰	۱۷۰	۱۵۰	۱۳۰	۱۱۰	۹۰	۷۰	۵۰	۳۰	۲۰	۱۰	۱	
کارکرد × هزار کیلومتر												تعویض فیلتر گاز CNG
بار اول در ۱۵۰۰۰ و پس از آن هر ۳۰۰۰۰ کیلومتر												تعویض واشر آب بندی رگلاتور
هر ۴۰۰۰۰ کیلومتر												بازدید و تنظیم فشار رگلاتور
هر ۱۰۰۰۰ کیلومتر												بازدید اجزاء مکانیکی کیت
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بست ها و شیلنگ های آب و گاز
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	اتصالات لوله های فشار قوی
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	وایر شمع ها
بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	بازدید	انجام تست نشتی کلیه اجزای سیستم
هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر												بازدید واشر شیر تغذیه سوخت
هر ۵۰۰۰۰ کیلومتر												بازدید مخازن سوخت
هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر												بازدید لوله های گاز CNG فشار قوی
تعویض				تعویض								تعویض فیلتر مسیر گاز فشار قوی

توجه: بدلیل احتمال انجام بعضی از تغییرات توسط شرکت خودروساز، توصیه می گردد جهت اطلاع از آخرین تغییرات به بخش مهندسی و کیفیت در سایت شرکت سایپا یدک به نشانی WWW.SAIPAYADAK.ORG مراجعه فرمایید.

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: مهدی شیخ فلاح لنگرودی امضاء	نام: امیر پناهی امضاء	نام: شهرام رضائی عدل امضاء

توزیع نسخ ۱- مدیر عامل ۲- قائم مقام مدیر عامل ۳- معاون مهندسی و کیفیت ۴- معاون بازرگانی ۵- معاون خدمات پس از فروش ۶- مدیرتهای ذیربط ۷- نمایندگان مجاز ۸- امداد خودرو سایپا کد فرم: FRS530