

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اتصال ماشینهای یدک کش

پایه دهم - یازدهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کاردانش

زمینه: کشاورزی

گروه تحصیلی: کشاورزی و غذا

رشته‌های مهارتی: کشت و کار مکانیزه، تعمیر سیستم انتقال نیروی هیدرولیک تراکتور،

تعمیر ماشین‌های ثابت کشاورزی

نام استاندارد مهارتی مبنا: راننده کشت مکانیزه

کد استاندارد متولی: ۷۴/۳/۱۷/ک

بیرجندی، مجید	۶۳۱
اتصال ماشینهای یدک کش/ مؤلفان: مجید بیرجندی، حمید احدی. - تهران: شرکت چاپ	۳/
و نشر کتابهای درسی ایران.	الف ۹۳۳/ب
۱۴۲ ص.: مصور. - (شاخه کاردانش)	
متون درسی شاخه کاردانش گروه تحصیلی کشاورزی و غذا	
برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تألیف کتابهای درسی	
رشته‌های کشت و کار مکانیزه و ...، دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت	
آموزش و پرورش.	
۱. کشاورزی - ماشین‌آلات. ۲. یدک کش. الف. احدی، حمید. ب. ایران. وزارت	
آموزش و پرورش. دفتر تألیف کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش. ج. عنوان. د. فروست.	



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نام کتاب :	اتصال ماشینهای یدک‌کش - ۳۱۰۲۰۱ - ۳۱۱۲۰۱
پدیدآورنده :	سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف :	دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :	مجید بیرجندی، حمید احدی (اعضای گروه تألیف)
مدیریت آماده‌سازی هنری :	اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
شناسه افزوده آماده‌سازی :	علی نجمی (صفحه‌آرا) - علیرضا رضائی کر (طراح جلد)
نشانی سازمان :	تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی) تلفن : ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار : ۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹ وب‌گاه : www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir
ناشر :	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش) تلفن : ۴۴۹۸۵۱۶۱-۵، دورنگار : ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی : ۳۷۵۱۵-۱۳۹
چاپخانه :	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
سال انتشار و نوبت چاپ :	چاپ سوم ۱۳۹۷

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

شابک ۹۶۴-۰۵-۰۶۳۶-۲ ISBN 964-05-0636-2



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور
خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای
به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی (ره)

همکاران محترم و دانش آموزان عزیز :

پیشنهادهای و نظرات خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی
تهران - صندوق پستی شماره ۴۸۷۴/۱۵ دفتر تألیف کتابهای درسی فنی
و حرفه‌ای و کاردانش، ارسال فرمایند.

پیام‌نگار (ایمیل) info@tvoccd.sch.ir

وب‌گاه (وب‌سایت) www.tvoccd.sch.ir

مهارت : اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی : ۲-۱-۱۰-۱-۱۰-۱۱	پیمانہ مهارتی : اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی : ۲-۱-۱۰-۱-۱۰-۱۱
---	---

اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

هدف کلی

اتصال ادوات کشاورزی به تراکتور و انتقال آنها با رعایت اصول ایمنی.

هدفهای رفتاری : فراگیر پس از گذراندن این پیمانہ مهارتی باید بتواند :

- ادوات کشاورزی را به تراکتور متصل کند.
- میل گاردان را برای تأمین نیروی دورانی مورد نیاز ادوات به تراکتور و ادوات متصل به آن، وصل کند.
- با استفاده از شیلنگ و رابط هیدرولیک، اتصال هیدرولیکی بین ادوات و تراکتور را برقرار نماید.
- اهرم های هیدرولیک تراکتور را به درستی به کار برد و با استفاده از آنها ادوات کشاورزی را کنترل کند.
- ادوات کشاورزی متصل به تراکتور را در حالت افقی تراز نماید.
- ادوات متصل به تراکتور را در وضعیت صحیح حرکت درجاده، قرار داده و آنها را با تراکتور جابجا کند.

جدول زمان بندی پیمانہ مهارتی اتصال و نصب ماشین های یدک کش

واحد	عنوان	ساعت نظری	ساعت عملی
۱	اتصال ثابت و کششی	۲/۵	۷/۵
۲	اتصال سوار و نیمه سوار	۵/۵	۱۴/۵
۳	سیستم هیدرولیک تراکتور و کاربرد آن	۲	۶
۴	اتصال ادوات به محور انتقال نیرو	۲	۵
جمع		۱۲	۳۳
		۴۵	

مهارت : اتصال ماشینهای بدک کش شماره شناسایی : ۲-۱-۰۱-۰۱-۰۱-۱۱	بیمانه مهارتی : اتصال و نصب ماشینهای بدک کش شماره شناسایی : ۲-۱-۰۱-۰۱-۰۱-۱۱
--	--

فهرست

مقدمه	۱	۲-۱۱- اتصال نیمه سوار	۵۵
پیش آزمون	۳	آزمون واحد دوم	۵۷
واحد کار اول : اتصال ثابت و اتصال کششی	۶	واحد کار سوم : سیستم هیدرولیک تراثکتور و کاربرد آن	۶۰
۱-۱- شناخت و کاربرد مالبنده قابل تنظیم	۹	۳-۱- شناسایی و کاربرد اهرم های هیدرولیک	۶۱
۱-۲- موارد ایمنی	۲۱	۳-۲- خروجی های هیدرولیک و کاربرد آنها	۶۵
۱-۳- کاربرد مالبنده متحرک (لق)	۲۳	۳-۳- کاربرد سیستم هیدرولیک تراثکتور	۶۹
۱-۴- کاربرد مالبنده خودکار	۲۴	MF ۲۸۵	۶۹
۱-۵- کاربرد مالبنده هیدرولیکی	۲۶	۳-۴- اتصال سیستم ترمز پی نورد به تراثکتور	۷۳
۱-۶- کاربرد مالبنده ثابت	۲۶	آزمون واحد سوم	۷۴
۱-۷- اتصال چند شاخه برق ماشین به پریز تراثکتور	۲۷	واحد کار چهارم : اتصال ادوات به محور انتقال نیروی تراثکتور	۷۶
آزمون واحد اول	۲۸	۴-۱- اجزای تشکیل دهنده گاردان	۷۸
واحد کار دوم : اتصال سوار	۳۱	۴-۲- آماده کردن گاردان برای اتصال	۸۶
۲-۱- بازوی جانبی و روش تنظیم آن	۳۳	۴-۳- اتصال گاردان به تراثکتور و ماشین	۹۰
۲-۲- بازوی وسط و روش تنظیم آن	۴۱	۴-۴- نکات ایمنی در اتصال گاردان	۹۲
۲-۳- طبقه بندی ادوات از نظر ابعاد نقاط اتصال	۴۲	۴-۵- گاردان های مرکب	۹۳
۲-۴- روش اتصال ادوات سوار	۴۴	۴-۶- انتقال نیرو به وسیله تسمه	۹۴
۲-۵- تنظیم ادوات سوار متصل به تراثکتور	۴۸	آزمون واحد چهارم	۹۵
۲-۶- هدایت تراثکتور متصل به ادوات سوار	۵۰	آزمون نهایی	۹۶
۲-۷- روش بازکردن ادوات سوار از تراثکتور	۵۱	جواب آزمون ها	۹۸
۲-۸- مالبنده بلند (مالبنده اتصال سه نقطه)	۵۲	منابع	۹۹
۲-۹- مالبنده اتصال سریع	۵۳		
۲-۱۰- اتصال ادوات سوار به تراثکتور دوچرخ	۵۴		

مقدمه

امروزه با توسعه فن آوری در جهان، کشاورزی سنتی جای خود را به کشاورزی پیشرفته (مدرن) داده است. کشاورزان از ماشین به منظور افزایش کمیت و کیفیت کار، به صورت روزافزون استفاده می کنند. در این میان، تراکتور به عنوان منبع تأمین نیروی مورد نیاز اکثر ماشین های کشاورزی برای جابجا کردن و به کار انداختن اجزاء و قطعات متحرک آنها به کار می رود. برای استفاده از اکثر ماشین های کشاورزی، باید آنها را به تراکتور متصل کنید. در این کتاب روش های مختلف اتصال ماشین های کشاورزی به تراکتور (اتصال کششی، نیمه سوار، سوار و اتصال ثابت) در واحد اول و دوم توضیح داده شده است. اتصال هیدرولیکی و اتصال گاردان بین تراکتور و ماشین های کشاورزی نیز در واحد سوم و چهارم کتاب آمده است. لازم به ذکر است که فراگیر باید پس از تسلط کامل به رانندگی تراکتور، اقدام به فراگیری مطالب این کتاب نماید و در تمام مواقع فراگیری، مقررات عمومی مربوط به ایمنی و رانندگی را رعایت کند.

به عنوان یک دستور ایمنی و فنی، قابل توجه است که علاوه بر استفاده از مطالب این کتاب، قبل از کار کردن با تراکتور یا ادوات کشاورزی ابتدا کتابچه راهنمای تراکتور یا ادوات مورد نظر را مطالعه کنید و دستورات مندرج در آنها را در موقع کار رعایت کنید.

مؤلفان

مهارت: اتصال ماشینهای یکدکش

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یکدکش

شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱

شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱

پیش نیاز

- پیمانه مهارتی رانندگی تراکتور
- پیمانه مهارتی رانندگی تراکتور دوچرخ
- پیمانه مهارتی ابزارشناسی

وسایل و تجهیزات مورد نیاز

- ۱- تراکتور (مجهز به مالبند قابل تنظیم، خودکار و خروجی هیدرولیک)
- ۲- تراکتور دوچرخ
- ۳- ادوات کشاورزی شامل :
 - گاواهن سوار (یا هر وسیله سوار مشابه)
 - هرس بشقابی (دیسک) کششی چرخدار مجهز به جک
- ۴- جعبه ابزار حاوی انواع آچار رینگی، تخت، ...
- ۵- سه پایه برای قراردادن در زیر ادوات
- ۶- موانع برای مشخص کردن مسیر در رانندگی (مخروطی)
- مکان آموزشی: مزرعه، هانگار، محوطه مسطح بدون مانع برای رانندگی
- کودپاش سوار (یا هر وسیله سوار مشابه)
- پی نورد دوچرخ
- وسایل کمک آموزشی: اسلاید، فیلم ویدیویی
- وسایل کمک آموزشی: اسلاید، فیلم ویدیویی

توجه مهم:

- ۱- فراگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی در صورتی که گواهینامه رانندگی تراکتور نداشته باشد، مجاز به رانندگی با تراکتور در جاده نیست.
- ۲- از نظر قوانین راهنمایی و رانندگی، فراگیری رانندگی هر وسیله نقلیه موتوری باید تحت نظر مربی واجد شرایط انجام گیرد.

— ۱
— ۲
— ۳
— ۴
— ۵



هـ- در رادیاتور ()



مهارت: اتصال ماشینهای بدک کش

پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای بدک کش

شماره شناسایی: ۱-۱۰-۱۰-۱۰-۲

شماره شناسایی: ۱۱-۱۰-۱۰-۱۰-۲

۳- کدامیک از موارد زیر مربوط به سیستم برق تراکتور نیست؟

الف- ترموستات ب- چراغ شارژ ج- آفتومات د- باتری

۴- کدامیک از پدالهای زیر در زیر پای چپ راننده قرار می گیرد؟

الف- ترمز ب- کلاچ ج- قفل دیفرانسیل د- گاز

۵- در کدامیک از تراکتورهای زیر سه وضعیت دنده عقب وجود دارد؟

الف- JD۳۱۴۰ ب- U۶۵۰M ج- MF۲۸۵ د- ب و ج هر دو


۶- اگر محور انتقال نیرو در حالت درجا کار کند، در چه وضعیتی قرار گرفته است؟

الف- ترمز ب- چرخ گرد ج- خلاص د- موتور گرد

۷- برای کار در برنج کاری از چه نوع چرخ در تراکتور دوچرخ استفاده می شود؟

الف- آهنی پهن ب- فلزی کم عرض ج- لاستیکی د- نیمه باتلاقی

۸- شکل مقابل مربوط به وضعیت دنده کدام تراکتور است؟



الف- U۶۵۰M

ب- JD۳۱۴۰

ج- MF۲۸۵

د- تراکتور دوچرخ

۹- با توجه به شکل سؤال ۸ کدام مورد غلط است؟

الف- L- وضعیت دنده سنگین ب- H- وضعیت دنده سبک

ج- R- وضعیت دنده عقب د- S- وضعیت دنده پارک

۱۰- کدامیک از چراغهای زیر، در تراکتورها معمولاً ۴ عدد است؟

الف- چراغ ترمز ب- چراغ راهنما ج- چراغ خطر د- چراغ کار شبانه

۱۱- در کدامیک از حالت هایی که درجه آب نشان می دهد راندن تراکتور اشکال ندارد؟

الف- Cold ب- Hot ج- Run د- الف و ج هر دو

۱۲- در کدامیک از تراکتورهای زیر معمولاً محور انتقال نیرو حالت خلاص ندارد؟

الف- تراکتور دوچرخ ب- JD۳۱۴۰ ج- MF۲۸۵ د- U۶۵۰M

۱۳- نام ابزار زیر کدام است؟

الف- انبردست محور لغزان ب- انبر قفلی ج- انبر کلاغی د- انبردست معمولی



مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش


پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش

شماره شناسایی: ۱-۱۰-۱۰-۱۰-۲

شماره شناسایی: ۱۱-۱۰-۱۰-۱۰-۲


۱۴- نام آچار زیر کدام است؟

الف- آچار تخت ب- آچار یکسر رینگ ج- آچار رینگ قوس دار (کماني) د- آچار رینگ سرکج



۱۵- در شکل زیر کدام شماره نشان دهنده درجه آب موتور است؟

الف- ۵ ب- ۱۲ ج- ۱ د- ۱۴



۱۶- در شکل مربوط به سؤال ۱۵ شماره ۸ نشان دهنده کدام مورد است؟

الف- چراغ جلو روشن است ب- حرکت به سمت جلو

ج- درگیر بودن دیفرانسیل جلو د- بکسل شدن تراکتور

۱۷- برای متوقف کردن تراکتور دوچرخ از استفاده می شود.

الف- اهرم کلاچ اصلی ب- دسته گاز ج- اهرم وضعیت د- اهرم تعویض دنده

۱۸- سوئیچ استارت در تراکتور MF۲۸۵ چند حالت دارد؟

الف- ۱ ب- ۲ ج- ۳ د- ۴

جواب های صحیح آزمون نظری در صفحه ۹۸ داده شده است. نمره قبولی از پیش آزمون نظری ۹ است.

در صورتی که نمره ۹ را کسب نکنید، لازم است مطالب پیش نیازها را مجدداً مطالعه کنید.

آزمون عملی

۱- تراکتور دوچرخ را روشن کنید و در مسیر مستقیم رانندگی کنید. (۱۰ نمره) ۵ دقیقه

۲- بازدیدهای اولیه قبل از روشن کردن موتور تراکتور را انجام دهید. (۴ نمره) ۳ دقیقه

۳- در شعاع حداقل (کوتاه ترین مسیر) با تراکتور دور بزنید. (۶ نمره) ۳ دقیقه

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱
---	---

واحد کار اول

اتصال ثابت و اتصال کششی

۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱۱

<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱</p>	<p>پیمانہ مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱</p>	<p>واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱</p>
--	--	---

واحد کار اول

۱- اتصال ثابت و اتصال کششی

کلیات

برای اولین بار تراکتور برای به کار انداختن قسمت های متحرک ماشین های ساکن مانند خرمنکوب در مزارع به کار گرفته شد. پس از آن، در اثر تحول تدریجی و پیشرفت های ایجاد شده ادوات کشاورزی دیگری ساخته شدند که توسط تراکتور در مزرعه به حرکت درمی آیند و کارهای مختلف کشاورزی را انجام می دهند. این ادوات به روش های مختلف زیر به تراکتور متصل می شوند: اتصال ثابت، اتصال کششی، اتصال سوار، اتصال نیمه سوار.

اتصال ثابت

برخی از ادوات مانند بیل هیدرولیکی، ماشین برداشت نیسکر و ... به علت اینکه مدت زیادی باید روی تراکتور بسته باشند، به صورت ثابت با پیچ و مهره روی تراکتور بسته می شوند. البته این ادوات معمولاً مخصوص یک نوع تراکتور مشخص طراحی و ساخته می شوند و معمولاً نمی توانید آن را روی تراکتورهای دیگر متصل کنید.



شکل ۱-۱ تراکتور ادوات مختلف را در مزرعه به کار می اندازد.

برای اتصال این ادوات ضمن مراجعه به کتابچه راهنمای تراکتور و ماشین، معمولاً به کمک افراد دیگر و در بعضی مواقع به جرثقیل نیاز دارید.



ب



الف

شکل ۱-۲

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱	پیمانۀ مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱	واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱
---	---	--

برای این نوع اتصال باید به کتابچه راهنمای آن ماشین مراجعه کنید و در اینجا توضیح بیشتری داده نمی شود.

اتصال کششی

تعداد زیادی از ماشین های کشاورزی مخصوصاً ماشین های سنگین به صورت کششی به تراکتور متصل می شوند. در این بخش اتصال کششی را به طور مشروح مطالعه خواهید کرد. **تعریف اتصال کششی:** در این روش، ادوات کشاورزی در یک نقطه به نام **مالبند** به تراکتور متصل شده و به دنبال تراکتور کشیده می شوند.

در اتصال کششی ماشین متصل به تراکتور می تواند متناسب با ناهمواریهای زمین بالا و پایین حرکت کند و در صورت دور زدن به چپ و راست برود.

برخی از ادوات مانند پی نورد (تریلر)، ماله فرنگی (شکل ۲۸-۱) و ... به صورت کششی به تراکتور متصل می شوند. قبل از اتصال ادوات کششی به تراکتور، لازم است انواع مالبند را شناخته و کاربرد هریک را بدانید.

تعریف مالبند: مکانیسمی (سازوکاری) است که ادوات را به محرک (دام، تراکتور و ...) متصل می کند.

برخی از انواع مالبندهای تراکتور که مخصوص ادوات کششی هستند عبارتند از:

- مالبند قابل تنظیم
- مالبند متحرک
- مالبند خودکار
- مالبند هیدرولیکی
- مالبند ثابت




شکل ۳-۱- هرس بشقابی (دیسک) و مالبند

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲۰۱-۱۰۱-۱۰۱-۱۱	پیمانانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲۰۱-۱۰۱-۱۰۱-۱۱	واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۲۰۱-۱۰۱-۱۰۱-۱۱
---	---	--

۱-۱-۱ شناخت و کاربرد مالبند قابل تنظیم

مالبند قابل تنظیم، برای کشیدن انواع ادوات کششی پشت تراکتوری مخصوصاً آنهایی که به محور انتقال نیرو متصل می شوند، به کار می رود.



شکل ۱-۴ مالبند قابل تنظیم در تراکتور MF۲۸۵


۱-۱-۱-۱ تنظیم مالبند قابل تنظیم:

الف - تنظیم وضعیت عرضی (زاویه استقرار): متناسب با شرایط کار و نوع ماشین، مالبند را می توانید در وضعیت وسط یا افست* قرار دهید.

اکثر ادوات کششی، زمانی که به مالبند قابل تنظیم متصل می شوند، لازم است مالبند در وضعیت وسط قرار گرفته باشد، مخصوصاً اگر ادوات به محور انتقال نیرو وصل شوند وضعیت وسط مالبند مانع از وارد شدن فشار به گاردان ماشین می شود. (شکل ۱-۵)

برخی دیگر از ادوات باید به نحوی به تراکتور متصل شوند که در سمت چپ و یا راست تراکتور (متناسب با نوع ماشین و شرایط کار) کار کنند. با تنظیم مالبند می توانید به این وضعیت برسید. (شکل ۱-۶)

در مورد ادوات سنگین مانند هرس بشقابی کششی (دیسک کششی) که نیاز نباشد ماشین دقیقاً در پشت تراکتور حرکت کند، مالبند را در وضعیت غیر ثابت قرار دهید؛ در این وضعیت مالبند می تواند آزادانه به طرف چپ و یا راست حرکت کند. در نتیجه هدایت تراکتور در سربیشها راحت تر خواهد بود.



شکل ۱-۵ مالبند در وضعیت ثابت و وسط



شکل ۱-۶ وضعیت افست


* افست: وضعیتی است که ماشین در عقب و نه در امتداد طولی تراکتور بسته می شود. (شکل ۱-۷ الف)

<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱</p>	<p>پیمانانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱</p>	<p>واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی</p> <p>شماره شناسایی: ۲۱۰-۱۰۱-۱۰-۱۱۱</p>
--	---	---



شکل ۱-۹


ب - تنظیم طول مالبند: در صورتی که طول مالبند ماشین بلند باشد، (شکل ۱-۳) برای اینکه طول کل تراکتور و ماشین زیاد نشود مالبند را در حالت کوتاه قرار دهید (شکل ۱-۱۱) و اگر طول مالبند ماشین کوتاه است (شکل ۱-۹) مالبند تراکتور را در حالت بلند (شکل ۱-۱۰) تنظیم کنید. این وضعیت مانع از برخورد ماشین به چرخ‌های عقب در موقع دورزدن می‌شود.



وضعیت بلند

شکل ۱-۱۰

در صورتی که مالبند در حالت بلند تنظیم شده است، نباید ادواتی را به تراکتور متصل کنید که بار روی مالبند از حد اکثر مجاز تجاوز کند.




وضعیت کوتاه

شکل ۱-۱۱

در تراکتور مسی فرگوسن مدل ۲۸۵ (MF۲۸۵) ماکزیمم بار عمودی* مجاز روی مالبند در حالت کوتاه (فاصله پین تا محور انتقال نیرو ۲۵۴mm) ۱۶۳۳kg و در حالت بلند (فاصله پین تا محور انتقال نیرو ۳۵۶mm) ۱۱۷۹kg است.

* منظور بار عمودی استاتیکی است.

مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱	پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱۱	واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱۱۱
---	--	--



شکل ۱-۱۲

روش تنظیم (در تراکتور جاندر مدل ۳۱۴۰):

- ۱- تراکتور را خاموش کرده در دنده سنگین قرار دهید و ترمز دستی را بکشید. و از تراکتور پیاده شوید.
- ۲- در زیر بدنه تراکتور، انتهای مالبند به وسیله پین و یا پیچ و مهره مهار شده است، ابتدا خار فنری را بکشید. (یا مهره ۱ را باز کنید)
- ۳- پین قفل کننده را پایین کشیده خارج کنید.
- ۴- مالبند را به جلو یا عقب برده و در یکی از سه وضعیت مناسب (۳) قرار دهید.

- ۵- پین و خار را در محل خود نصب کنید.
- تنظیم طول مالبند در تراکتور MF285: تنظیم طول مالبند در این تراکتور مشابه تراکتورهای دیگر نیست لذا تنظیم مالبند این تراکتور نیز توضیح داده می شود.
- ۱- تراکتور را خاموش کرده در دنده سنگین قرار داده ترمز دستی را بکشید و از تراکتور پیاده شوید.
- ۲- پین (۱) را درآورید.

- ۳- پین نگهدارنده (۳) را از محل خود خارج کنید.
- احتیاط:** با خارج شدن پین (۳) انتهای قاب مالبند به پایین می افتد.


- ۴- پین مرکزی مالبند (۲) را از قسمت زیر به بالا فشار دهید.

- ۵- طول مالبند را با انتخاب یکی از دو سوراخ تعبیه شده تنظیم کنید.

- ۶- پین مرکزی مالبند را جا بیندازید.


- ۷- قاب مالبند را بلند کرده و پین نگهدارنده (۳) را در محل خود قرار دهید.

- ۸- پین نگهدارنده (۱) را در محل خود نصب کنید.
- طول مالبند قابل تنظیم در تراکتور U650M ثابت است.



شکل ۱-۱۳


مهارت: اتصال ماشینهای یکدک کش شماره شناسایی: ۱-۱۰-۱۰-۱۰-۲۱	پیمانانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یکدک کش شماره شناسایی: ۱۱-۱۰-۱۰-۱۰-۲۱	واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی شماره شناسایی: ۱۱۱-۱۰-۱۰-۱۰-۲۱
---	--	---



شکل ۱۴-۱ اندازه استاندارد فاصله مالبند از محور انتقال نیرو در تراکتورهای گروه ۲



شکل ۱۵-۱ مالبند در حالت بلند و ارتفاع کم



شکل ۱۶-۱ وضعیت‌های مالبند قابل تنظیم از نظر ارتفاع در تراکتور MF۲۸۵

ج- تنظیم ارتفاع مالبند: متناسب با ادوات، لازم است ارتفاع مالبند را تنظیم کنید. در صورتی که ادوات به محور انتقال نیرو نیز وصل شود، باید ارتفاع مالبند نسبت به محور انتقال نیرو که به صورت استاندارد معین شده، تنظیم شود.

مالبند را باید به نحوی تنظیم کنید که گاردان در حین کار به مالبند تراکتور یا ماشین گیر نکند.

روش تنظیم (در تراکتور جان‌دیر) (شکل ۱۲-۱):

۱- تراکتور را خاموش کنید و در دنده سنگین قرار دهید و ترمزدستی را بکشید و از تراکتور پیاده شوید.

۲- پین مهار مالبند را از زیر بدنه تراکتور باز کنید.

۳- مالبند را وارونه کنید.

۴- پین را در محل خود ببندید.

در تراکتور JD۳۱۴۰ فقط دو حالت (از نظر ارتفاع)

قابل تنظیم است. ولی در تراکتور MF۲۸۵ ارتفاع مالبند را در چهار وضعیت می‌توان تنظیم کرد.

روش تنظیم ارتفاع مالبند در تراکتور MF۲۸۵:

۱- تراکتور را خاموش کنید و در دنده سنگین قرار دهید و ترمزدستی را بکشید و از تراکتور پیاده شوید.


۲- پیچ‌های اتصال قلاب به مالبند را باز کنید. (A)

۳- قلاب را از زیر ببندید. (B)

۴- مالبند را از قاب مالبند جدا و به‌طور وارونه نصب کنید. (C)

۵- قلاب مالبند را باز کرده و از زیر ببندید. (D)

<p>مهارت: اتصال ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱۱</p>	<p>پیمانه مهارتی: اتصال و نصب ماشینهای یدک کش</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱۱</p>	<p>واحد کار: اتصال ثابت و اتصال کششی</p> <p>شماره شناسایی: ۲-۱۰-۱۰-۱۰-۱۱</p>
---	---	--



شکل ۱-۱۷

۲-۱-۱-۲ هدایت تراکتور به عقب برای اتصال

کششی: قبل از اقدام به اتصال ادوات کششی به تراکتور، بهتر است تمرین زیر را انجام دهید، تا به هدایت تراکتور به سمت ماشین مسلط شوید.

۱- تراکتور را در زمین صاف متوقف کنید.

۲- میله‌ای به بلندی ۸۰ cm انتخاب کنید و در پشت تراکتور

به فاصله ۳ متری از مالبند به طور عمودی روی زمین قرار دهید.

(برای این کار می‌توانید از یک سه پایه استفاده کنید.)

۳- با حرکت مستقیم با دنده عقب سعی کنید مالبند تراکتور

را به ۱۵ سانتیمتری میله نزدیک کنید و سپس تراکتور را متوقف کنید.


۴- با حرکت آهسته، مالبند را هربار در حدود ۵ سانتیمتر

به میله نزدیک‌تر کنید. در مرحله سوم مالبند را آهسته به میله تکیه دهید.

در صورتی که مالبند محکم به میله برخورد کند و آنرا


بیندازد، مجدداً تراکتور را سه متر به جلو ببرید و پس از استقرار

مجدد میله، بندهای ۳ و ۴ عملیات را تکرار کنید.



هدایت تراکتور به سمت عقب و نزدیک کردن مالبند به میله

را یک بار دیگر در مسیر مشخص شده انجام دهید.



شکل ۱-۱۸