

شماره اطلاعیه فنی: ۷۴	شماره مرجع: ندارد	تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
نوع خودرو: تمامی مدل‌ها	نوع موتور: تمامی مدل‌ها	صفحه: ۱ از ۲

جدول راهنمای انتخاب روغن گیربکس خودروهای هیوندای و زمان بندی انجام سرویس

جدول زیر براساس نوع خودرو و گیربکس، روغن گیربکس استاندارد، شماره فنی، حجم روغن و زمان انجام سرویس را که بایستی در عملیات‌های مجاز مورد استفاده قرار گیرد را ارائه می‌دهد.

ردیف	مدل خودرو	حجم موتور (CC)	مدل گیربکس	نوع ATF	شماره فنی ATF	دوره سرویس ATF (کیلومتر)	
						حجم ATF (لیتر)	بازدید / تعویض
1	آزرا و سوناتا (NF) و (TG)	3300	A5HF1 (Hivec)	SP-III	04500-00100	10.9	هر 15,000 کیلومتر
2	سوناتا (NF)	2400	F4A42 (Hivec)	SP-III	04500-00100	7.8	هر 15,000 کیلومتر
			A5GF1 (Hivec)	SP-III	04500-00100	9.5	هر 15,000 کیلومتر
3	سوناتا (YF)	2400	M5GF2	SAE75W/85 یا API GL-4	04300-00140	1.9	هر 15,000 کیلومتر
			A6MF1 (New Alpha)	SP-IV	04500-00115	7.1	نیاز به سرویس ندارد
4	جنسیس (BH)	3800	TB-60N (Aisin)	NWS-9638	04500-00180	8.2	هر 60,000 کیلومتر
5	جنسیس کوپه (BK)	3800	6HP19 (ZF)	ATF M-1375.4	04500-00190	9.5	هر 60,000 کیلومتر
6	سانتافه (CM)	2700	F4A51 (Hivec)	SP-III	04500-00100	7.8	هر 15,000 کیلومتر
			A6LF2 (New Alpha)	SP-IV	04500-00115	7.8	نیاز به سرویس ندارد
7	توسان (JM)	2700	F4A42 (Hivec)	SP-III	04500-00100	7.8	هر 15,000 کیلومتر
			A6MF1 (New Alpha)	SP-IV	04500-00115	7.1	نیاز به سرویس ندارد

مدیر خدمات پس از فروش

نادر وهاب آقایی

سرپرست واحد پشتیبانی فنی

مهدی علیخانی

تهیه کننده

محمد رضا آزادخویی - امین طاهری

شماره اطلاعیه فنی: ۷۴	شماره مرجع: ندارد	تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲/۰۸
نوع خودرو: تمامی مدل‌ها	نوع موتور: تمامی مدل‌ها	صفحه: ۲ از ۲

ردیف	مدل خودرو	حجم موتور (CC)	مدل گیربکس	نوع ATF	شماره فنی ATF	حجم ATF (لیتر)	دوره سرویس ATF (کیلومتر)	
							بازدید	تعویض
8	کوبه (GK)	2700	F4A42 (Hivec)	SP-III	04500-00100	7.8	هر 15,000 کیلومتر	40,000
			M5BF2	75W/85 (API GL-4)	04300-00140	2.15	هر 15,000 کیلومتر	100,000
9	تراجت (FO)	2700	F4A51 (Hivec)	SP-III	04500-00100	8.5	هر 15,000 کیلومتر	40,000
10	i30 (FD)	2000	A4CF2 (New Alpha)	SP-III	04500-00100	6.6	هر 60,000 کیلومتر	100,000
11	ix55 (EN)	3800	F21 (Aisin)	TFF ATF T-IV JWS 3309, Mobil ATF 3309, 3309 US ATF	04500-00170	7	نیاز به سرویس ندارد	100,000
12	H1 (TQ)	2400	30-40LE	SP1 (ATF RED-1) یا mobile Dexron II	04500-00140	8	هر 60,000 کیلومتر	90,000
13	سنتیال (VI)	4600	6HP26 (ZF)	Shell M-375.4 یا ZF-Lifeguard fluid	04500-00190	9.2	هر 60,000 کیلومتر	100,000
14	i10 (PA)	1200	A4CF0	SP-III	04500-00100	6.1	هر 20,000 کیلومتر	45,000
			M5EF2	SAE75W/85 یا API GL-4	04300-00140	1.9	هر 20,000 کیلومتر	100,000
15	i20 (PB)	1600	A4CF1	SP-III	04500-00100	6.8	هر 20,000 کیلومتر	45,000
			M5CF1	SAE75W/85 یا API GL-4	04300-00140	1.9	هر 20,000 کیلومتر	100,000

شایان ذکر است استفاده از روغن گیربکس ناهمخوان با آنچه که در جدول فوق تعیین شده است می‌تواند سبب فرسودگی سریع و کاهش عمر گیربکس شود.

مدیر خدمات پس از فروش نادر وهاب آقایی	سرپرست واحد پشتیبانی فنی مهدي عليخانی	تهیه کننده محمدرضا آزادخویی - امین طاهری
--	--	---